



**RPB®**  
**ZAKRES**  
**PRODUKCJI**

*Protecting you for life's best moments.*

**rpb®**





## RPB® ZAKRES PRODUKCJI

Gdy rozpoczynaliśmy działalność w latach siedemdziesiątych, naszym celem było zrewolucjonizowanie sprzętu ochrony indywidualnej. Dziś chronimy Cię w najlepszych chwilach życia.

RPB® kierowany jest przez naszą Jednostkę ds. Badań i Rozwoju, złożoną z najbardziej odważnych i pionierskich projektantów, użytkowników i zwolenników branży, którzy rewolucjonizują innowacyjność produktów. Jesteśmy w pełni zaangażowani w pomoc w budowaniu lepszej przyszłości dla nowej generacji elitarnych oddziałów przemysłowych; takich, których członkowie ryzykują życie, aby przyszłe pokolenia mogły się rozwijać, a nie tylko przetrwać.

Zapraszamy do arsenatu firmy RPB®, najbardziej zaawansowanego na świecie zestawu urządzeń przeznaczonych dla profesjonalistów w przemyśle, na który składają się maski oddechowe z doprowadzeniem powietrza, zasilane maski oddechowe, systemy monitorowania powietrza, systemy zgodne z podstawowymi zasadami filtrowania powietrza i bezpieczeństwa, mające na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności pracy.

## NAJLEPSZA OCHRONA...

**Z-LINK®**  
(strona 8)

**Z-LINK®**  
(strona 26)

**Z4®**  
(strona 14)

**SERIA Z100™**  
(strona 32)

**Z3™**  
(strona 20)

**WYTWARZANIE  
I DOPROWADZANIE POWIETRZA**  
(strona 38)



A full-page background image showing two hikers on a rocky mountain peak. One hiker is sitting on a rock in the foreground, wearing a blue shirt and a backpack. The other hiker is standing behind them with arms raised in a celebratory gesture, wearing a hat and a backpack. The background features a vast, hazy mountain range under a cloudy sky.

## ...DLA PEŁNEJ RADOŚCI Z ŻYCIA

Takich chwil doświadczamy codziennie. Czy to wędrując po górach, obserwując zapierający dech w piersiach zachód słońca, czy po prostu wracając bezpiecznie z pracy do domu, takie chwile pozwalają nam cieszyć się tym, co w życiu najważniejsze.

*Protecting you for life's best moments.*

**rpb**<sup>®</sup>



  
**PORÓWNIANIE  
PRODUKTÓW**



**Z-LINK+®**



**Z4®**



**Z3™**



**Z-LINK®**



**Z100®**

|                                 |                                                                                                                       |                                                         |                                                                                      |                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Doprowadzanie powietrza         | SAR lub PAPR                                                                                                          | SAR lub PAPR                                            | SAR lub PAPR                                                                         | SAR lub PAPR                                                                                                          | SAR lub PAPR                                              |
| Typ maski oddechowej            | Spawanie/szlifowanie                                                                                                  | Spawanie/szlifowanie                                    | Spawanie                                                                             | Szlifowanie                                                                                                           | Szlifowanie                                               |
| Dostępny osprzęt i akcesoria    | Comfort-Link™<br>Quiet-Link™<br>Comms-Link™<br>Vision-Link™<br>Krystalicznie przezroczyste<br>odrywane folie ochronne | Comfort-Link™<br>Comms-Link™<br>Vision-Link™            | Kask                                                                                 | Comfort-Link™<br>Quiet-Link™<br>Comms-Link™<br>Vision-Link™<br>Krystalicznie przezroczyste<br>odrywane folie ochronne | Kask                                                      |
| Ochrona głowy                   | Tak                                                                                                                   | Opcjonalny kask ochronny                                | Opcjonalne                                                                           | Tak                                                                                                                   | Opcjonalne                                                |
| Ochrona słuchu                  | Przypinane nauszники                                                                                                  | Kompatybilne z nausznikami                              | Kompatybilne z zatyczkami do uszu                                                    | Przypinane nauszники                                                                                                  | Kompatybilne z zatyczkami do uszu                         |
| Ochrona oczu                    | Tak                                                                                                                   | Tak                                                     | Tak                                                                                  | Tak                                                                                                                   | Tak                                                       |
| Typy peleryn/kapturów           | Dupont™ Tychem® 2000<br>Dupont™ Tychem® 4000<br>Zytec® FR                                                             | Ognioodporny                                            | nie dot.                                                                             | Dupont™ Tychem® 2000<br>Dupont™ Tychem® 4000<br>Zytec® FR                                                             | Dupont™ Tychem® 2000<br>Dupont™ Tychem® 4000<br>Zytec® FR |
| Przypisany współczynnik ochrony | 1000                                                                                                                  | 1000                                                    | 25                                                                                   | 1000                                                                                                                  | 1000                                                      |
| Najlepsze zastosowanie          | Przemysł ciężki, budowa statków,<br>przemysł kolejowy.                                                                | Wszelkiego rodzaju prace<br>spawalnicze przy produkcji. | Wszelkiego rodzaju prace<br>spawalnicze przy produkcji<br>niewymagające szlifowania. | Natryskiwanie tukiem i szlifowanie.                                                                                   | Zastosowanie przy lekkich<br>pracach szlifierskich.       |
| Najlepsza cecha                 | Zdejmowalna osłona<br>spawalnicza, kask.                                                                              | Lekka, zapewniająca<br>rozkład masy.                    | Przejrzystość ADF                                                                    | Wszechstronność zastosowań.                                                                                           | Lekka.                                                    |



# **MASKA ODDECHOWA Z-LINK+®**

**WIELOZADANIOWA OCHRONA  
W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM**







## WIELOZADANIOWA OCHRONA W PRZEMYSŁE CIĘŻKIM

Maska RPB® Z-Link+® jest wynikiem szeroko zakrojonych testów w wymagających warunkach przy spawaniu. Jako specjalista w dziedzinie spawania skorzystasz z większej wygody i produktywności, co da Ci więcej energii na korzystanie z najlepszych chwil w życiu.

Z-Link+® zaczeepia się bezpośrednio do głównej osłony dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe spawanie z zachowaniem krystalicznie czystej widoczności, a przez podniesienie osłony można łatwo sprawdzić spoiny i natychmiast rozpocząć szlifowanie.

Z-Link+® wyposażona jest w soczewkę RPB® ADF, ze współczynnikiem jakości optycznej 1.1.1.1. Najważniejsza czwarta „jedyńska” odnosi się do zaawansowanej kontroli zależności kątowej, gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione zniekształceń widzenie, co pozwala na wielogodzinną wygodną i bezwysiłkową pracę pod różnymi kątami.

To więcej niż maska oddechowa, to system zapewniający pełną ochronę od ramion w górę - głowy, twarzy, oczu, słuchu\* i dróg oddechowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie [rpbafety.com/zlink+](https://rpbafety.com/zlink+)

\* Przy użyciu z systemem Quiet-Link™.

Protecting you for life's best moments.

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**

MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIETRZA, TYPU C

CE 2797

EN14594:2005  
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008  
TH3 P RSL

**ANSI Z87+**

EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY  
PRZED UDERZENIAMI  
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

**ANSI Z89.1**

EN397:2012+A1:2012

ZABEZPIECZENIE KASKU

**AS/NZS**

1338.1:2012

OCHRONA OCZU  
PRZY SPAWANIU

**ANSI Z87W**

EN379:2003+A1:2009

OCHRONA OCZU  
PRZY SPAWANIU

**WYPRODUKOWANO W USA**

Z MATERIAŁÓW UZYSKIWANYCH LOKALNIE I GLOBALNIE



## NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Pierwsza na świecie wielofunkcyjna maska oddechowa z wkładkami. W pełni regulowany system miękkich wkładek kasku zapewnia całkowitą kontrolę nad kaskiem i umiejscowieniem głowy.

Opcjonalny system Comfort-Link™ zapewnia doskonały poziom stabilności i komfortu przy noszeniu.

Pokazano bez peleryny tylko dla celów wizualnych.







## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Maska Z-Link+® jest wyposażona w certyfikowane elementy ochrony głowy, oczu, słuchu\* i dróg oddechowych.

Możliwość łatwego unoszenia i obniżania osłony spawalniczej. □

Wymienialna osłona oczu zapewniająca ochronę przed uderzeniami i wymienialna osłona ADF. □

Regulowany system miękkich wkładek zapewnia wygodę i optymalny rozkład masy. □

Wybór spośród 5 przeciwmgielnych i odpornych na zarysowania osłon ANSI Z87+ (EN166): przezroczystych, z zielonym zabarwieniem (odcień 5), z żółtym zabarwieniem, z czarnym zabarwieniem i lustrzanych. □

Otwierana osłona. □

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła. □

\* W przypadku korzystania z systemu ochrony słuchu Quiet-Link™.

Patent USA nr US D788,991 S.



□ Dostępne opcjonalne soczewki powiększające.

□ Duży filtr automatycznie ściemniający osłonę przy spawaniu ze współczynnikiem 1.1.1.1. Czwarta 1 odnosi się do najważniejszej zależności kątowej.

□ Osłona spawalnicza Z-Link+® waży zaledwie 390 g (13,8 uncji) razem z ADF.

□ Kask ANSI Z89.1 z certyfikatem zgodności z normą (EN397).

□ Przy wydłużonym czasie szlifowania osłonę można łatwo podnosić dzięki zawiasom, w które jest wyposażona.

□ Dostępne 3 rodzaje materiału peleryny: Tychem® 2000, Tychem® 4000 lub Zytec® FR.

□ Stała osłona żuchwy zapewnia solidne mocowanie peleryny.



## DODATKI



**QUIET-LINK™**  
System ochrony słuchu.



**COMFORT-LINK™**  
System wkładek.



**COMMS-LINK™**  
Wewnętrzny system komunikacji



**VISION-LINK™**  
System oświetleniowy kasku



# MASKA ODDECHOWA Z4®

OCHRONA PRZY  
PRODUKCJI  
PRZEMYSŁOWEJ







## OCHRONA PRZY PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

Zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika, maska **RPB® Z4®** jest lekka jak piórko, ale twarda jak stal. Najbardziej ergonomicznie zrównoważona spawalnicza maska oddechowa, dzięki której zmniejszysz ból i zyskasz więcej energii na korzystanie z najlepszych chwil w życiu.

Maska Z4® wyposażona jest w krystalicznie przezroczystą osłonę do użycia przy wykonywaniu prac szlifierskich i podnoszoną osłonę spawalniczą, co pozwala na łatwe sprawdzenie spoiny i natychmiastowe rozpoczęcie szlifowania. 5 przypinanych okienek bocznych zapewnia maksymalne widzenie peryferyjne. Można je wyjąć w przypadku blokerów okien, które są również częścią standardowego pakietu.

Maska Z4® jest wyposażona w naszą dużą osłonę ADF ze współczynnikiem jakości optycznej 1.1.1.1 z najważniejszą czwartą „jedyneką”. Zaawansowana regulacja zależności kątowej gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione zniekształceń widzenie, dzięki czemu operatorzy mogą wygodnie pracować pod różnymi kątami, zależnie od potrzeb.

W celu zwiększenia komfortu i stabilności, maska Z4® może być również wyposażona w system miękkich wkładek Comfort-Link™.

Szczegółowe informacje podano na stronie [rpbsafety.com/z4](https://rpbsafety.com/z4)

Protecting you for life's best moments.

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY



MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIETRZA, TYPU C

CE 2797

EN12941:1998+A1:2003+A2:2008  
TH3 PRSL

ANSI Z87+

EN166:2002  
AS/NZ 1337.1

OCHRONA OCZU I TWARZY  
PRZED UDERZENIAMI  
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

AS/NZS

1338.1:2012

OCHRONA OCZU  
PRZY SPAWANIU

AS/NZS

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
AS/NZS 1716:2012

ANSI Z87W

EN379:2003+A1:2009

OCHRONA OCZU PRZY SPAWANIU



WYPRODUKOWANO W USA

Z MATERIAŁÓW UZYSKIWANYCH LOKALNIE I GLOBALNIE



## PODWÓJNY SYSTEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA

Zgłoszony do opatentowania podwójny system rozpraszania powietrza rozpraszają 75% powietrza przez wielokierunkowy wylot. Pozostałe 25% powietrza jest kierowane na osłonę stosowaną przy szlifowaniu w celu zapobiegania zamgleniu.

Pokazano bez kaptura tylko dla celów wizualnych.







## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Dostępne opcjonalne soczewki powiększające. □

Podnoszona osłona umożliwiająca  
optymalne widzenie podczas szlifowania. □

Wygodny, dostosowywany  
system utrzymania głowy. □

Wymienna przezroczysta osłona do stosowania  
przy szlifowaniu - godna z normą ANSI Z87+ (EN166). □

Lekki kask ważący 805 g  
(24,8 uncji) z ADF i peleryną □

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła. □

Aerodynamiczna powłoka zaprojektowana  
do większego załamywania oparów. □

□ Wymienialna osłona oczu zapewniającą ochronę  
przed uderzeniami i wymienialna osłona ADF.

□ Duże, samościemniające soczewki  
spawalnicze o współczynniku 1.1.1.1.

□ Opcjonalne okienka boczne.

□ System miękkich wkładek  
(opcjonalny) Comfort-Link™.

□ Opcjonalna rurka oddechowa FR.

□ Szybka wymiana osłony bagietkowej.

□ Uchwyt na rurkę oddechową na  
pelerynie stabilizujący kask.

□ Usprawniony kierunek przepływu  
powietrza - operator może regulować  
kierunek przepływu powietrza za pomocą  
podwójnego deflektora powietrza.

□ Osłona głowy i peleryna  
z oceną FR.



## DODATKI



**COMFORT-LINK™**  
System wkładek.



**COMMS-LINK™**  
Wewnętrzny system komunikacji



**VISION-LINK™**  
System oświetleniowy kasku



**MASKA ODDECHOWA Z3™**

**OCHRONA PRZY SPAWANIU**







## OCHRONA PRZY SPAWANIU

Jako poprzedniczka nowej Z4®, maska RPB® Z3™ łączy w sobie ochronę dróg oddechowych z wiodącą technologią optyczną.

Zwiększ bezpieczeństwo swojego miejsca pracy dzięki produktowi, który oferuje szereg unikalnych cech konstrukcyjnych i inżynierskich. Maska Z3™ może wytrzymać ekstremalne temperatury bez zniekształceń dzięki wysokiej jakości nylonowej powłoce. Regulowany rozprowadzacz powietrza oznacza, że możesz pracować w wygodnej i wolnej od dymu strefie oddechowej.

Maska Z3™ jest wyposażona w naszą dużą osłonę ADF ze współczynnikiem jakości optycznej 1.1.1.1 z najważniejszą czwartą „jedynką”. Zaawansowana regulacja zależności kątowej gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione zniekształceń widzenie, dzięki czemu operatorzy mogą wygodnie pracować pod różnymi kątami, zależnie od potrzeb.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [rpbsafety.com/z3](https://rpbsafety.com/z3)

Protecting you for life's best moments.

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**  
MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIERZA, TYPU CE

CE 2797  
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008  
TH3 P R SL

AS/NZS  
1338.1:2012

OCHRONA OCZU  
PRZY SPAWANIU

AS/NZS

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
AS/NZS 1716:2012

ANSI Z87W

EN397:2003+A1:2009  
OCHRONA OCZU PRZY SPAWANIU



## REGULOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA

Regulowany kierunek przepływu powietrza  
zapewnia wyższy poziom komfortu.





## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Aerodynamiczna powłoka zaprojektowana do większego załamywania oparów. □

Łatwo wymienialna uszczelka twarzy. □

Dostępne opcjonalne soczewki powiększające. □

Powiększony obszar ust i nosa w celu zmniejszenia gromadzenia się CO. □

□ Centralnie umieszczony wlot powietrza doprowadza powietrze do strefy oddychania.

□ Lekki kask ważący 755g (26,6 uncji) z ADF i peleryną.

□ Wspornik rury oddechowej umożliwiający równoważenie kasku.

□ Odbijająca ciepło, jasnoszara powłoka wykonana z nylonu odpornego na wysokie temperatury.

□ Gładka zaokrąglona krawędź dla dodatkowej wygody.



## DODATKI



KASK



# **MASKA ODDECHOWA Z-LINK®**

**OCHRONA W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM**





## OCHRONA W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM

**RPB® Z-Link® to coś więcej niż produkt. To system. Od spawania (z zastosowaniem Z-Link+®) po szlifowanie, Z-Link® jest najbardziej wszechstronną wielofunkcyjną maską oddechową na świecie. Zaprojektowana z myślą o wygodzie, Z-Link® da Ci więcej energii na najlepsze chwile w życiu.**

Duża osłona twarzy maski Z-Link® oznacza pracę z szerokim polem widzenia. Doskonałą widoczność w dół oraz niezakłócone widzenie obwodowe połączono z możliwością otwierania osłony, co ułatwia komunikację z innymi członkami zespołu. Dzięki 5 opcjom osłon (w tym osłoną z odcieniem 5), Z-Link® jest idealna do użytkowania przy natryskiwaniu twardym.

W celu zwiększenia wygody i stabilności, maska Z-Link® może być również wyposażona w system miękkich wkładek Comfort-Link™.

To więcej niż maska oddechowa, to system zapewniający pełną ochronę od ramion w górę - głowy, twarzy, oczu, słuchu\* i dróg oddechowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: [rpb-safety.com/zlink](https://rpb-safety.com/zlink)

\* Przy użyciu z systemem Quiet-Link™.

*Protecting you for life's best moments.*

**ISO9001**  
CERTIFIED COMPANY

**NIOSH**  
National Institute for  
Occupational Safety and Health

MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIETRZA, TYPU CE

**CE 2797**

EN14594:2005  
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008  
TH3 P R SL

**ANSI Z87+**

EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY  
PRZED UDERZENIAMI  
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

**ANSI Z89.1**

EN397:2012+A1:2012

ZABEZPIECZENIE KASKU

**AS/NZS**

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
AS/NZS 1716:2012

**WYPRODUKOWANO W USA**

Z MATERIAŁÓW UZYSKIWANYCH LOKALNIE I GLOBALNIE



## NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Pierwsza na świecie wielofunkcyjna maska oddechowa z wyściółką. W pełni regulowany system miękkich wkładek zapewnia całkowitą kontrolę nad kaskiem i umiejscowieniem głowy.

Opcjonalny system Comfort-Link™ zapewnia doskonały poziom stabilności i komfortu noszenia.

Pokazano bez peleryny tylko dla celów wizualnych.







## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Maska Z-Link® jest wyposażona w certyfikowane elementy ochrony głowy, oczu, słuchu\* i dróg oddechowych.

Otwierana osłona. □

Deflektor powietrza umożliwia regulację przepływu powietrza. □

Stała osłona żuchwy zapewnia solidne mocowanie peleryny. □

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła. □

\* W przypadku korzystania z systemu ochrony słuchu Quiet-Link™.

Patent USA nr US D802,117 S.



□ Wybór spośród 5 przeciwmgielnych i odpornych na zarysowania osłon ANSI Z87+ (EN166): przezroczystych, z zielonym zabarwieniem (odcień 5), z żółtym zabarwieniem, z czarnym zabarwieniem i lustrzanych.

□ Kask ANSI Z89.1 z certyfikatem zgodności z normą (EN397).

□ Regulowany system miękkich wkładek zapewnia wygodę i optymalny rozkład masy.

□ Dostępne 3 rodzaje materiału peleryny: Tychem® 2000, Tychem® 4000 lub Zytec® FR.

Otwarta osłona pokazana jest wyłącznie w celach marketingowych. Osłony nie wolno otwierać podczas pracy.



## DODATKI



**QUIET-LINK™**  
System ochrony słuchu.



**COMFORT-LINK™**  
System wkładek.



**COMMS-LINK™**  
Wewnętrzny system komunikacji



**VISION-LINK™**  
System oświetleniowy kasku



# **MASKA ODDECHOWA Z100™**

**LEKKA WAGOWO OCHRONA  
PRZY WYKONYWANIU PRAC  
SZLIFIERSKICH**







## LEKKA WAGOWO OCHRONA PRZY WYKONYWANIU PRAC SZLIFIERSKICH

**Maska oddechowa RPB® Z100™ to ekonomiczne i lekkie wagowo rozwiązanie dla różnych branż i aplikacji do stosowania przy szlifowaniu i lutowaniu.**

Wykonany z tkaniny RPB® Zytex® Z100™ lekki kaptur zapewniający najwyższy komfort w porównaniu z konwencjonalnymi osłonami do stosowania przy szlifowaniu lub obcistymi zakrywającymi całą twarz maskami oddechowymi. Kaptur chroni całą głowę eliminując konieczność stosowania dodatkowej ochrony głowy.

Ponadto użytkownicy z włosami na twarzy często decydują się na stosowanie tej luźno dopasowanej maski oddechowej, bowiem nie naraża ona na niebezpieczeństwo i chroni drogi oddechowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [rpbsafety.com/z100](https://rpbsafety.com/z100)

*Protecting you for life's best moments.*

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY



National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**  
MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIERZA, TYPU C

**AS/NZS**

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ  
AS/NZS 1716:2012

**WYPRODUKOWANO W USA**  
Z MATERIAŁÓW UZYSKIWANYCH LOKALNIE I GLOBALNIE



## ZAOSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE

**Dzięki luźno dopasowanej masce oddechowej Z100™ nie trzeba wykonywać przymiarek, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze przy zachowaniu zgodności z OSHA.**







## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Pętla umożliwia łatwe przechowywanie. □

Szybkozłączka do rurki oddechowej zapewnia bezpieczeństwo i można ją łatwo wymienić. □

Dodatkowy obszyty kołnierz do kierowania przepływu powietrza nad górną częścią ciała zapewnia dodatkową wygodę. □

□ Kanał powietrzny kieruje przepływ powietrza do strefy oddechowej operatora.

□ Dostępna opcja z odrywaną folią ochronną.

□ RPB® Zytec® to materiał ognioodporny przeznaczony do stosowania w ekstremalnych warunkach.



## DODATKI



KASK



# WYTWARZANIE I DOPROWADZANIE POWIETRZA

OPCJE DOPROWADZANIA  
POWIETRZA







## OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE MASKA ODDECHOWA PX4 AIR®

Maska RPB® PX4 Air® jest wytrzymałym i wszechstronnym zasilanym urządzeniem oczyszczającym powietrze (PAPR) gwarantującym czystość wdychanego powietrza.

Maska PX4 Air® jest ergonomiczna i lżejsza co zmniejsza poziom zmęczenia podczas długich zmian roboczych.

Optymalizując bezpieczeństwo, wygodę i mobilność, będziesz czerpać korzyści z oddychania czystym powietrzem bez ograniczeń powodowanych przyłączonymi przewodami, co zapewni Ci pełną elastyczność w poruszaniu się, zgodnie z wymogami wykonywanej pracy.

Szczegółowe informacje podano na stronie [rpbsafety.com/px4-air](https://rpbsafety.com/px4-air)

Protecting you for life's best moments.

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**  
MASKA ODDECHOWA  
Z DOPROWADZENIEM  
POWIETRZA, TYPU C

CE 2797  
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008  
TH3 P R SL

AS/NZS  
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  
AS/NZS 1716:2012

WYPRODUKOWANO W USA  
Z MATERIAŁÓW UZYSKIWANYCH LOKALNIE I GLOBALNIE



## WYŚWIETLACZ LED

Na wyświetlaczu LED wyświetlane są informacje dotyczące żywotności baterii i prędkości wentylatora. Gdy wartość przepływu jest poniżej minimalnych wymagań, urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego i wibracyjnego.







## SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Wysoco wydajny wkład filtra  
zapewnia maksymalną filtrację. □



3 poziomy filtrowania:  
iskrochron, filtr wstępny  
i filtr HE.

Elektroniczna kalibracja zapewnia  
optimalny przepływ powietrza. □

Niezwykłe cichy wentylator pracuje  
na poziomie hałasu 65dba. □

□ Gdy przepływ jest poniżej minimalnych  
wymagań, włącza się alarm dźwiękowy  
i wibracyjny.

□ Ergonomicznie zaprojektowana,  
dopasowana do dolnej części  
pleców operatora.

□ Dostępne są dwie opcje paska:  
standardowy pasek lub pasek Nomax® FR  
do użytku w warunkach iskrzenia.

□ Niezwykłe wydajny wentylator  
niemiecki o dużej prędkości.

□ Ważąca zaledwie 1150 g (40,5 uncji)  
wyposażona w akumulator, pasek i filtry.

□ Długi czas pracy na baterii - do  
10 godzin na jednym ładowaniu.





## DOPROWADZANIE POWIETRZA

Modele RPB® przeznaczone do stosowania przy produkcji można podłączyć do sprężonego powietrza przy użyciu następujących elementów:



### MONITOR GAZU GX4®

Dzięki inteligentnemu systemowi monitorowania gazu GX4® z możliwością jednoczesnego wykrywania maksymalnie 4 gazów można mieć całkowitą pewność, że wdychane powietrze jest bezpieczne.



### FILTR RADEX® AIRLINE

Parametry filtra Radex® Airline są lepsze niż obowiązujące w branży normy filtrowania, dzięki czemu można mieć pewność, że żaden z pracowników nie będzie wdychał szkodliwego, skażonego powietrza.



### URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE C40™ \*

Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia podgrzanie i schłodzenie doprowadzanego powietrza odpowiednio do potrzeb. Przesuwając dźwignię można przełączyć urządzenie z trybu ogrzewania na chłodzenie, zapewniając użytkownikowi odpowiedni komfort. Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia schłodzenie doprowadzanego powietrza do 52°F (29°C) i podgrzanie go do temperatury 33°F (18°C).



\* Dostępne są inne urządzenia przepływowo.

Protecting you for life's best moments.

Łatwa regulacja temperatury za pomocą dźwigni. □

Urządzenie wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów - waży 11,6 uncji (329 g) i wyposażone jest w pasek. □

Wlot powietrza obraca się o 360° zapewniając wygodne oparcie na biodrach.

## WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia zwiększenie wydajności pracy. Opatentowany system umożliwiający schłodzenie doprowadzanego powietrza do 52°F (29°C) lub podgrzanie go do temperatury 33°F (18°C).

□ Wydychane powietrze jest odprowadzane od ciała, eliminując potrzebę zastosowania osłony termicznej.

Amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 9.599.372.



## ⚠ UWAGA! WYBÓR PRODUKTU

- 1. Należy ustalić rodzaj ochrony niezbędny dla wykonywanej pracy.**  
Jeśli to możliwe, należy sprawdzić zapisy programu bezpieczeństwa, programu ochrony układu oddechowego oraz normy i przepisy dotyczące danej działalności lub branży obowiązujące w miejscu pracy.
- 2. Należy sprawdzić specyfikację produktu.** Aby uzyskać pełną specyfikację, w tym informacje o homologacjach, normach i przepisach, z którymi produkt jest zgodny, należy skontaktować się z firmą RPB® lub zapoznać się z instrukcją obsługi produktu (dostępną do pobrania z witryny [rpbsafety.com](http://rpbsafety.com)).
- 3. Należy upewnić się, że zakupiony system jest kompletny.** Należy sprawdzić, czy wszystkie wymagane elementy do dyspozycji są dostępne lub zostały zakupione. Informacje na temat wymagań dotyczących systemu znajdują się w instrukcjach obsługi produktu lub można je uzyskać od firmy RPB®.

**Dobór niewłaściwego lub niekompletnego wyposażenia, w tym użycie części nieoryginalnych lub niewyprodukowanych przez RPB®, może skutkować niewystarczającą ochroną i unieważnieniem homologacji NIOSH całej maski oddechowej.**

Copyright ©2018 RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie materiały zawarte w tej publikacji są chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane lub poddawane emisji radiowo-telewizyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy RPB Safety, LLC. Zabrania się zmiany lub usuwania znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych informacji z kopiiowanych treści.

**Znaki towarowe i inna własność intelektualna**

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane w tej publikacji, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, są znakami towarowymi, znakami usług lub logo ich odpowiednich właścicieli. Połączenie koloru zielonego i szarego stanowi zarejestrowany znak towarowy firmy RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa do własności intelektualnej firmy RPB zawarte w tej publikacji, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe i prawa patentowe, są zastrzeżone. Własność intelektualna RPB oznacza każdy patent, opatentowane wyroby, zgłoszenia patentowe, projekty, wzory przemysłowe, prawa autorskie, oprogramowanie, kod źródłowy, prawa do baz danych, osobiste prawa autorskie, wynalazki, techniki, dane techniczne, tajemnice handlowe, know-how, marki, znaki handlowe, nazwy handlowe, slogany, logotypy i wszelkie inne powszechne prawa i prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie, będące własnością, opracowane w całości lub w części albo licencjonowane przez firmę RPB Safety, LLC.

Dupont™ Tyvek® i Tychem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów powiązanych.

*Protecting you for life's best moments.*





---

# CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? KONTAKT

**rpbsafety.com**

Znajdź dystrybutora [rpbsafety.com/find-your-distributor](https://rpbsafety.com/find-your-distributor)

Zapytaj o ofertę [rpbsafety.com/request-a-quote](https://rpbsafety.com/request-a-quote)

Rozpocznij 30-dniowy test [rpbsafety.com/buy-to-try](https://rpbsafety.com/buy-to-try)

**Zadzwoń do nas bezpłatnie 1-866-494-4599**

*Protecting you for life's best moments.*

